

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 249 имени М. В.
Маневича Кировского района Санкт-Петербурга



Н.В. Скуратова
« 13 » октября 2016 г.

План мероприятий
по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания **ГБОУ СОШ № 249 имени М. В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга**, расположенного по адресу: **пр. Ветеранов, д. 57**, литер А, в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
|---|--|---------------|-----------------------|
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | | | |
| 1 | Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. | 2017 г. | Заведующий хозяйством |
| Входной узел | | | |
| 2 | Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей, с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. | 2017-2018 гг. | Заведующий хозяйством |
| 3 | Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 х 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%). | 2017-2018 гг. | Заведующий хозяйством |
| 4 | Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м. | 2017-2018 гг. | Заведующий хозяйством |
| 5 | Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием. | 2017-2018 гг. | Заведующий хозяйством |

| | | | |
|--|---|---------------|-----------------------|
| 6 | Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса. | 2017-2018 гг. | Заведующий хозяйством |
| 7 | Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м. | 2017-2018 гг. | Заведующий хозяйством |
| 8 | Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м. | 2017 г. | Заведующий хозяйством |
| Пути движения внутри здания | | | |
| 9 | Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | 2017 г. | Заведующий хозяйством |
| 10 | Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка) | 2017 г. | Заведующий хозяйством |
| 11 | Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. | 2017 г. | Заведующий хозяйством |
| Зона целевого назначения здания | | | |
| 12 | Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха | 2019 г. | Заведующий хозяйством |
| Санитарно-гигиенические помещения | | | |
| 13 | Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола. | 2018-2019 гг. | Заведующий хозяйством |
| 14 | Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом. | 2018-2019 гг. | Заведующий хозяйством |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 15 | Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). | 2018-2019 гг. | Заведующий хозяйством |
| 16 | Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). | 2018-2019 гг. | Заведующий хозяйством |
| Аудиовизуальные информационные системы | | | |
| 17 | Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха. | 2019 г. | Заведующий хозяйством |
| 18 | Установить символы доступности. | 2017 г. | Заведующий хозяйством |
| Организационные мероприятия | | | |
| 19 | Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам. | 2016 г. | Заведующий хозяйством, Зам. директора по УВР |
| 20 | Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения. | 2016 г. | Заведующий хозяйством |
| 21 | Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2016-2019 г. | Заведующий хозяйством |